

Additif de Mouillage VEGRA Alco-Damp ROUGE 3232 Zi dH

exempt de VOC *), pour l'impression avec une moindre quantité ou suppression d'alcool dans les presses offset roto heatset

Dosage recommandé: 4 %

Application: Dans tous les systèmes de mouillage pour films tels que Dahlgren, MAN, KOEBAU, Harris-Duotrol et autres on peut imprimer avec une moindre quantité ou suppression d'alcool.

Propriétés:

- exempt de VOC *)
- avec inhibiteur de corrosion; le produit est conforme aux exigences des consignes d'entretien des producteurs de machines d'impression.
- régime libre très rapide de la plaque est garanti
- équilibre encre-eau stable
- intervalles de lavage espacés à cause d'amas réduit
- très bonne capacité du tampon

Avantages:

- Vous pouvez réduire peu à peu l'apport d'alcool, en visant le zéro.
- Votre qualité d'impression sera plus régulière, car les variations de la teneur en alcool, dues à la température et au dosage, n'interviennent plus.
- Manipulation simplifiée lors de la préparation de la solution de mouillage.
- Les agents complexants suppriment efficacement les amas de chaux sur le blanchet et la plaque dans l'eau de conduite dure.

Utilisation: Nous recommandons de réduire l'apport d'alcool doucement, peu à peu.

Remarques: Lors de la dilution avec l'eau on peut observer une légère turbidité qui est obligatoire dû à la formulation.
Les pièces de la machine en contact avec l'additif de mouillage devraient être en acier inoxydable ou en PE (pas de CVP mou).

Conditionnement:

Bidons	de 10 et 25 kg
Fûts non consignés	de 130 kg et 220 kg
Containers	de 600 kg et 1000 kg

*) : VOC = volatile organic compound = composant organique volatil

Les indications mentionnées sur cette fiche technique reposent sur des essais effectués en laboratoire ainsi que sur les expériences acquises par la pratique. Toutes les indications sont le fruit du savoir du fabricant et de l'état actuel des connaissances; aucun engagement ne peut cependant en résulter.

15 Avril 2002 – cw/lh