


FILMETAL



FIL BROCHAGE

Fil généralement rond destiné à la piqûre à cheval de magazines, revues périodiques, etc. Le produit est disponible en deux qualités en fonction de l'épaisseur et du grammage à brocher.



Produit	Application	Revêtement	Résistance (Rm)	Ø disponibles en standard				
Super RG	Piquage standard	Galvanisé	710 - 1210 N/mm ²	0.40 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.20				
HR	Piquage de forte épaisseur ou	clair	1100 - 1300 N/mm ²	0.50 - 0.60 - 0.80 - 0.90 - 1.00 - 1.20				
Conditionnements								
Références	GB2	BP4	BS15	BB20	K355	MP100	RR500	RR1000
Poids de fil environ (kg) :	2	5	17	20	50	110	500	1000
Ø Joes (mm)	130	155	300	202	355	355	600	1010
Ø Alésage (mm)	18	18.5	52	32	36	127	80	80
Hauteur (mm)	58	64	100	179	200	355	699	539
Haut. entre joes	50	57	90	163	160	315	560	400

Important : nous recommandons à nos clients de spécifier les diamètres en mm.

Produit complémentaire à l'activité : Fil recuit noir en rosace (600 kg) ou Pick-up (45kg) pour utilisation sur presse à compacter les déchets papier.