

Anchor A 1300 UV

Produits de lavage UV pour blanchets et rouleaux NBR

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Très fort pouvoir de nettoyage
- Evaporation lente
- Miscible dans l'eau
- Point éclair: 68 °C
- Utilisation manuelle ou automatique
- Produit pour encres conventionnelles et UV

EMBALLAGE

Conteneur plastique de 1000L
Fût métal 200L
Bidon plastique de 25L

MODE D'EMPLOI

Blanchets: appliquer avec un chiffon humide et enlever en une seule opération encre, gomme et poussière de papier du blanchet. Ensuite frotter à l'aide d'un chiffon humide jusqu'à ce que le blanchet soit sec.

Rouleaux encres: a pulvériser sur les rouleaux pur ou mélangé avec de l'eau, appliquer la racle.

Systèmes automatiques: suivre les instructions du programme du fabricant.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Protéger le produit de conditions climatiques extrêmes - Ne pas stocker à des températures supérieures à 35 °C ou inférieures à 10 °C.

Prendre les précautions nécessaires pour éviter tout écoulement accidentel pouvant nuire à l'environnement.

Pour plus d'informations sur la santé et la sécurité, veuillez consulter la fiche technique.

PRODUITS AUXILIAIRE RECOMMANDÉS

Additif spécial à ajouter dans la réserve d'eau de l'unité de lavage

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

Evaporation lente, point éclair élevé

- Utilisation sécurisée et faible Impact sur l'environnement
- Risque d'incendie limité
- Moins de contrainte de stockage

Pouvoir résolvant puissant

- Mise en route rapide, moins d'arrêt
- Economique à l'utilisation
- Arrêt machine réduit

Ne contient pas hydrocarbure chloré, aromatique et naphtène

- Impact sur l'environnement faible et plus sécurisé